



S8

Navrhnuté pre moderné kotolne

Zásobníky teplej úžitkovej vody

INDEX	S8 750L	500 512 075
	S8 1000L	500 512 100
	S8 1500L	500 512 150

Zásobníky TUV vo vertikálnej verzii na ohrev teplej úžitkovej vody. Kontaktná plocha zásobníka teplej úžitkovej vody je chránená pred koróziou vrstvou vysoko kvalitného smaltu a dvoma horčíkovými anódami*. V súlade s normou DIN 4753 to zabezpečuje, že teplá úžitková voda prichádza do kontaktu len s hygienicky čistým povrchom.

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia je tvorená vrstvou 100 mm mäkkej peny v PVC plášti.

Štandardné vybavenie

Revízny otvor, teplomer, otvor pre elektrickú špirálu GW1½", horčíková anóda*.

*Voliteľne je možné použiť titánovú anódu.

Štandardné farby

Zásobníky sú dostupné v sivej farbe.

Technický popis


- Materiál: **S235JR**
- Zváranie: **automatické** zváranie
- Ochrana: **vysokokvalitný** smaltovaný náter a ochranná anóda
- Maximálny prevádzkový tlak zásobníka: **10 barov**
- Maximálny skúšobný tlak: **15 barov**
- Maximálna prevádzková teplota: **95 °C**
- Izolácia: **100 mm** hrubá mäkká pena
- Vonkajší plášť: farba **sivá**
- Revízny otvor: **ø280 mm/ø200 mm**

			S8 750	S8 1000	S8 1500
Objem	l		750	1000	1500
Max. prípustná teplota	°C		95	95	95
Max. prípustný tlak	bar		10	10	10
Izolácia	mm		100	100	100
Priemer s izoláciou	mm		950	1050	1050
Priemer zásobníka (bez izolácie)	mm		750	850	850
Výška zariadenia	H	mm	2000	2050	2310
Studená voda	h1	mm	300	320	320
Snímač 1	h3	mm	535	520	520
Termostat	h5	mm	1435	1487	1487
Cirkulácia	h6	mm	1405	1487	1487
Teplá voda	h7	mm	1630	1700	1975
Teplomer	h9	mm	1630	1700	1975
Elektrická špirála	h10	mm	1040	1155	1220
Revízny otvor	h11	mm	450	460	460
Spojka elektrickej špirály v revíznom otvore	h14/h15	mm	450	2 x 460	2 x 436, 537
Horčiková anóda	h12/h13	mm	1435	1570	1570/1650

Pripojenia					
Studená voda/teplá voda	h1/h7	R	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"
Cirkulácia	h6	R	1"	1"	1"
Elektrická špirála	h10	Rp	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Revízny otvor	h11	mm	200/280	200/280	200/280
Spojka elektrickej špirály v revíznom otvore	h14/h15	mm	1 1/2"	2 x 1 1/2"	3 x 1 1/2"
Snímač/termostat	h3/h5	Rp	1/2"	1/2"	1/2"
Teplomer	h9	Rp	1/2"	1/2"	1/2"
Odvzdušnenie		Rp	1"	1"	1"
Hmotnosť (prázdny)		kg	210	245	342

R – vonkajší závit, Rp – vnútorný závit

Objem od 750 l do 1000 l



Objem 1500 l

