



REVERSO

12 cm: Najtenšia ventilátorová cievka



Každý model z radu REVERSO má výnimočné postavenie najtenšej ventilátorovej cievky na trhu.

So svojou skutočnou hrúbkou 12 cm po celej výške je o 10 % tenší než ktorýkoľvek priamy konkurent vo svojom trhovom segmente. Vlastnosťou, ktorá odlišuje tento stroj, je absencia predných nasávacích mriežok, vďaka inovatívnemu


Ventilačný systém, ktorý zlepšuje prácu pri podtlaku.
Reverso, skutočná revolúcia v oblasti ventilátorových cievok, nie slogan, ale fakt.

Batéria Výkon





FS: Stojaci na zemi 12 cm hrúbky.



Inštalácia na
podlahe

- Štyri veľkosti 200-400-600-800
- Inštalácia 2 a 4 potrubia
- 2-cestné a 3-cestné obchádzkové ventily
- Prispôsobenie na základe množstva a požiadaviek zákazníka
- Dvojité sklenenie vpredu a vzadu
- Žiarivý panel na požiadanie
- Ľavé a pravé útoky na ten istý produkt
- Minimálne ticho pod prahom počuteľnosti, 20 dB(A)
- DC invertorová technológia
- Wi-Fi ovládanie pre jednoduchú správu smartfónom cez pohodlnú aplikáciu
- Nastaviteľný prietok vzduchu s pohyblivými mriežkami z extrudovaného hliníka
- Osemstupňové programy
- Všetky jednotky s modulačným tepelným výkonom.
- Funkcia chladenia
- Ohrievacia funkcia
- Funkcia odvlhčovania
- Funkcia čistenia
- Tepelný výkon od 0,5 do 4, 7 kW



Technické údaje FS

Model	U.M.	FS200	FS400	FS600	FS800
Celková chladiaca kapacita	KW	0,88	1,81	2,7	3,38
Hlavný výmenník s celkovou vykurovacou kapacitou	KW	1,10	2,40	3,20	4,23
Prietok vzduchu (min-max)	m ³ /h	80-180	155-315	240-450	310-540
Absorpcia elektrickej energie (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Minimálny akustický tlak (SPL)	db(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Šírka	mm	681	873	1065	1257
Výška	mm	553	553	553	553
Hĺbka	mm	122	122	122	122
Jednosmerný invertorový motor s nízkym výkonom		Áno	Áno	Áno	Áno
Tangenciálny hliníkový ventilátor		Áno	Áno	Áno	Áno
Diaľkové ovládanie		Nie	Nie	Nie	Nie
LCD displej		Nie	Nie	Nie	Nie
Skladaný nerezový filter		Áno	Áno	Áno	Áno
Predný panel z tvrdeného skla		Áno	Áno	Áno	Áno
Rám stroja z práškovo lakovanej ocele		Áno	Áno	Áno	Áno
Napájacie napätie	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
VOLITEĽNÉ					
Luxusné dotykové ovládanie s integrovaným dotykovým displejom a wi-fi		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Sonda teploty vody		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Súprava 2-cestných ventilov s prechodom pre 2 rúry		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Súprava 3-cestných ventilov s prechodom pre 2 rúry		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Špeciálna sada ventilov pre 4-rúrkový systém (nahradza pomocnú cievku)		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Izolačné plášte pre 2-cestný ventilový systém pre systém s dvoma potrubiami		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Izolačné plášte pre trojcestný ventilový systém pre 2 potrubia		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Rozkladateľná flexibilná rúra pre 2/3 cestné ventily		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Zemné upevňovacie nožičky		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Predný žiarivý panel		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Horizontálna inštalácia plošina		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Zadný estetický panel		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Čerpadlo na odtok kondenzátu		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Dekoratívny nepriehľadný panel z kompozitného materiálu z dibondového hliníka		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Dekoratívny brúsený panel z kompozitného materiálu Dibond hliníka		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Dekoratívny nepriehľadný panel z kompozitného materiálu Dibond hliníka s vlastnou grafikou		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Antibaktérie - Antivírusový filter s inovatívnou membránou		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné




Ovládanie TOP s čiernym dotykovým displejom a funkciou Wi-Fi pre jednoduché ovládanie zo smartfónu cez aplikáciu. Celý rad Reverso je ľahko spravovateľný vďaka dotykovému ovládaniu a praktickej aplikácii.

Je možné spravovať sieť strojov pre obytné aj hotelové stavby, kancelárie a verejné budovy. Aplikácia je dostupná pre systémy iOS aj Android



SM: Nízkoprofilový Pure dizajn.



Inštalácia na
podlahe

- Štyri veľkosti 200-400-600-800
- Inštalácia 2 a 4 potrubia
- 2-cestné a 3-cestné obchádzkové ventily
- Prispôsobenie na základe množstva a požiadaviek zákazníka
- Dvojité sklenenie vpredu a vzadu
- Žiarivý panel na požiadanie
- Ľavé a pravé útoky na ten istý produkt
- Minimálne ticho pod prahom počuteľnosti, 20 dB(A)
- DC invertorová technológia
- Wi-Fi ovládanie pre jednoduchú správu pomocou smartfónu
- Nastaviteľný prietok vzduchu s pohyblivými mriežkami z extrudovaného hliníka
- Osemstupňové programy
- Všetky jednotky s modulačným tepelným výkonom.
- Funkcia chladenia
- Ohrievacia funkcia
- Funkcia odvlhčovania
- Funkcia čistenia
- Tepelný výkon od 0,5 do 3,6 kW.



Technické údaje SM

Model	U.M.	SM200	SM400	SM600	SM800
Celková chladiaca kapacita	KW	0,58	1,10	1,67	2,39
Hlavný výmenník s celkovou vykurovacou kapacitou	KW	0,84	1,62	2,41	3,30
Prietok vzduchu (min-max)	m ³ /h	75-170	150-305	230-430	300-520
Absorpcia elektrickej energie (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Minimálny akustický tlak (SPL)	db(A)	20,6	22	23,6	20,8
Šírka	mm	681	873	1065	1257
Výška	mm	383	383	383	383
Hĺbka	mm	122	122	122	122
Jednosmerný invertorový motor s nízkym výkonom		Áno	Áno	Áno	Áno
Tangenciálny hliníkový ventilátor		Áno	Áno	Áno	Áno
Diaľkové ovládanie		Nie	Nie	Nie	Nie
LCD displej		Nie	Nie	Nie	Nie
Skladateľný nerezový filter		Áno	Áno	Áno	Áno
Predný panel z tvrdeného skla		Áno	Áno	Áno	Áno
Rám stroja z práškovo lakovanej ocele		Áno	Áno	Áno	Áno
Napájacie napätie	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
VOLITEĽNÉ					
Luxusné dotykové ovládanie s integrovaným dotykovým displejom a wi-fi		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Sonda teploty vody		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Súprava 2-cestných ventilov s prechodom pre 2 rúry		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Súprava 3-cestných ventilov s prechodom pre 2 rúry		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Špeciálna sada ventilov pre 4-rúrkový systém (nahradza pomocnú cievku)		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Rozkladateľná flexibilná rúra pre 2/3 cestné ventily		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Zemné upevňovacie nožičky		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Predný žiarivý panel		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Zadný estetický panel		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Čerpadlo na odtok kondenzátu		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Dekoratívny nepriehľadný panel z kompozitného materiálu z dibondového hliníka		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Dekoratívny brúsený panel z kompozitného materiálu Dibond hliníka		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Dekoratívny nepriehľadný panel z kompozitného materiálu Dibond hliníka s vlastnou grafikou		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Antibaktérie - Antivírusový filter s inovatívnou membránou		voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné




Ovládanie TOP s čiernym dotykovým displejom a funkciou Wi-Fi pre jednoduché ovládanie zo smartfónu cez aplikáciu. Celý rad Reverso je ľahko spravovateľný vďaka dotykovému ovládaniu a praktickej aplikácii.

Je možné spravovať sieť strojov pre obytné aj hotelové stavby, kancelárie a verejné budovy. Aplikácia je dostupná pre systémy iOS aj Android



HW: Vysoký dizajn Pure.



Inštalácia vysokých stien

- Tri veľkosti 400-600-800
- Inštalácia dvoch potrubí
- 2-cestné a 3-cestné obchádzkové ventily
- Prispôsobenie požiadaviek na základe množstva
- Minimálne ticho pod prahom počuteľnosti, 20 dB(A)
- DC invertorová technológia
- Zahrnuté diaľkové ovládanie
- Wi-Fi ovládanie pre jednoduchú správu pomocou smartfónu
- Dvojité klapky pre presnú kontrolu prúdenia vzduchu
- Osemstupňové programy
- Nastaviteľný tepelný výkon
- Funkcia chladenia
- Ohrievacia funkcia
- Funkcia odvlhčovania
- Funkcia čistenia
- Nastaviteľný tepelný výkon od 0,5 do 4 kW



Technické údaje HW

Model	U.M.	HW400	HW600	HW800
Celková chladiaca kapacita	KW	1,20	1,70	2,45
Hlavný výmenník s celkovou vykurovacou kapacitou	KW	1,68	2,45	3,30
Prietok vzduchu (min-max)	m ³ /h	155-315	240-450	310-540
Absorpcia elektrickej energie (min-max)	watt	4-11	5-14	8-17
Minimálny akustický tlak (SPL)	db(A)	23,0	23,4	25,0
Šírka	mm	873	1065	1257
Výška	mm	383	383	383
Hĺbka	mm	122	122	122
Jednosmerný invertorový motor s nízkym výkonom		Áno	Áno	Áno
Tangenciálny hliníkový ventilátor		Áno	Áno	Áno
Diaľkové ovládanie		Áno	Áno	Áno
LCD displej		Áno	Áno	Áno
Skladaný nerezový filter		Áno	Áno	Áno
Predný panel z tvrdeného skla		Áno	Áno	Áno
Rám stroja z práškovo lakovanej ocele		Áno	Áno	Áno
Napájacie napätie	V-Hz	220-50	220-50	220-50
VOLITEĽNÉ				
Luxusné dotykové ovládanie s integrovaným dotykovým displejom a wi-fi		voliteľné	voliteľné	voliteľné
Sonda teploty vody		voliteľné	voliteľné	voliteľné
Súprava 2-cestných ventilov s prechodom pre 2 rúry		voliteľné	voliteľné	voliteľné
Súprava 3-cestných ventilov s prechodom pre 2 rúry		voliteľné	voliteľné	voliteľné
Špeciálna sada ventilov pre 4-rúrkový systém (nahradza pomocnú cievku)		voliteľné	voliteľné	voliteľné
Rozkladateľná flexibilná rúra pre 2/3 cestné ventily		voliteľné	voliteľné	voliteľné
Čerpadlo na odtok kondenzátu		voliteľné	voliteľné	voliteľné
Dekoratívny nepriehľadný panel z kompozitného materiálu z dibondového hliníka		voliteľné	voliteľné	voliteľné
Dekoratívny brúsený panel z kompozitného materiálu Dibond hliníka		voliteľné	voliteľné	voliteľné
Dekoratívny nepriehľadný panel z kompozitného materiálu Dibond hliníka s vlastnou grafikou		voliteľné	voliteľné	voliteľné
Antibaktérie - Antivírusový filter s inovatívnou membránou		voliteľné	voliteľné	voliteľné



VOLITEĽNÉ


Ovládanie TOP s čiernym dotykovým displejom a funkciou Wi-Fi pre jednoduché ovládanie zo smartfónu cez aplikáciu. Celý rad Reverso je ľahko spravovateľný vďaka dotykovému ovládaniu a praktickej aplikácii.

Je možné spravovať sieť strojov pre obytné aj hotelové stavby, kancelárie a verejné budovy. Aplikácia je dostupná pre iOS aj Android systémy.

Podsvietený infračervený diaľkový ovládač je zahrnutý v cene.



TW: Dizajn Tower Pure.



Inštalácia na
podlahe

- Veľkosť 600
- Inštalácia dvoch potrubí
- 2- a 3-cestné prechodové ventily
- Prispôsobenie na základe požiadaviek zákazníkov
- Minimálna úroveň šumu pod prahom počuteľnosti, 20 dB(A)
- DC invertorová technológia
- Môže byť inštalovaný za bežnými dverami
- Zahnuté diaľkové ovládanie
- Wi-Fi ovládanie pre jednoduchú správu zo smartfónov
- Nastaviteľné extrudované hliníkové mriežky na výstupe vzduchu
- Osemstupňové programy
- Tepelný výkon modulovaný cez rôzne konfigurácie rýchlostí ventilátora
- Funkcia chladenia
- Ohrievacia funkcia
- Funkcia odvlhčovania
- Funkcia čistenia
- Modulárny vykurovací výkon od 1 do 1,7 kW



Dati tecnici TW

Model	U.M.	TW600
Celková chladiaca kapacita	KW	1,4
Celková vykurovacia kapacita hlavného potrubia	KW	1,7
Prietok vzduchu (min-max)	m3/h	120-200
Absorpcia elektrickej energie (min-max)	watt	10-50
Minimálny akustický tlak (SPL)	db(A)	19,1
Šírka	mm	435
Výška	mm	1798
Hĺbka	mm	122
Jednosmerný invertorový motor s nízkym výkonom		Áno
Tangenciálny hliníkový ventilátor		Áno
Diaľkové ovládanie		Áno
LCD displej		Áno
Skladateľný nerezový filter		Áno
Predný panel z tvrdeného skla		Áno
Rám stroja z práškovo lakovanej ocele		Áno
Napájacie napätie	V-Hz	220-50
VOLITEĽNÉ		
Luxusné dotykové ovládanie s integrovaným dotykovým displejom a wi-fi		voliteľné
Sonda teploty vody		voliteľné
Súprava 2-cestných ventilov s prechodom pre 2 potrubia		voliteľné
Súprava 3-cestných ventilov s prechodom pre 2 rúry		voliteľné
Rozkladateľná flexibilná rúra pre 2/3 cestné ventily		voliteľné
Predný žiarivý panel		voliteľné
Čerpadlo na odtok kondenzátu		voliteľné
Dekoratívny nepriehľadný panel z kompozitného materiálu z dibondového hliníka		voliteľné
Dekoratívny brúsený panel z kompozitného materiálu Dibond hliníka		voliteľné
Dekoratívny nepriehľadný panel z kompozitného materiálu Dibond hliníka s vlastnou grafikou		voliteľné
Antibaktérie - Antivírusový filter s inovatívnou membránou		voliteľné



VOLITEĽNÉ


Ovládanie TOP s čiernym dotykovým displejom a funkciou Wi-Fi pre jednoduché ovládanie zo smartfónu cez aplikáciu. Celý rad Reverso je ľahko spravovateľný vďaka dotykovému ovládaniu a praktickej aplikácii.

Je možné spravovať sieť strojov pre obytné aj hotelové stavby, kancelárie a verejné budovy. Aplikácia je dostupná pre iOS aj Android systémy.

Podsvietený infračervený diaľkový ovládač je zahrnutý v cene.



BT: Kúpeľňa Pure dizajn.



Inštalácia
steny
približne 1
meter nad
podlahou

- Dve veľkosti 200-400
- Inštalácia dvoch potrubí
- 2-cestné a 3-cestné obchádzkové ventily
- Prispôsobenie na základe množstva a požiadaviek zákazníka
- Žiarivý panel ako štandard
- Minimálna úroveň šumu pod prahom počuteľného zvuku, 20 dB(A)
- Technológia DC meniča
- Diaľkové ovládanie ako štandard
- Môže byť inštalovaný za dverami
- Wi-Fi ovládanie pre jednoduchú správu pomocou smartfónu
- Nastaviteľný prietok vzduchu s pohyblivými mriežkami z extrudovaného hliníka
- Osemstupňové programy
- Modulácia tepelného výkonu rôznymi nastaveniami rýchlosti ventilátora
- Funkcia chladenia
- Ohrievacia funkcia
- Funkcia odvlhčovania
- Funkcia čistenia
- Vykurovací výkon až do 1,65 kW



Technické údaje BT

Model	U.M.	BT200	BT400
Celková chladiaca kapacita	KW	0,43	1,20
Hlavný výmenník s celkovou vykurovacou kapacitou	KW	0,68	1,45
Prietok vzduchu (min-max)	m ³ /h	72 - 135	120-225
Absorpcia elektrickej energie (min-max)	watt	3 - 9	4-11
Minimálny akustický tlak (SPL)	db(A)	19,1	19,1
Šírka	mm	457	565
Výška	mm	798	1100
Hĺbka	mm	122	122
Jednosmerný invertorový motor s nízkym výkonom		Áno	Áno
Tangenciálny hliníkový ventilátor		Áno	Áno
Diaľkové ovládanie		Áno	Áno
LCD displej		Áno	Áno
Skladateľný nerezový filter		Áno	Áno
Predný panel z tvrdeného skla		Áno	Áno
Rám stroja z práškovo lakovanej ocele		Áno	Áno
Napájacie napätie	V-Hz	220-50	220-50
VOLITEĽNÉ			
Luxusné dotykové ovládanie s integrovaným dotykovým displejom a wi-fi		voliteľné	voliteľné
Sonda teploty vody		voliteľné	voliteľné
Súprava 2-cestných ventilov s prechodom pre 2 rúry		voliteľné	voliteľné
Súprava 3-cestných ventilov s prechodom pre 2 rúry		voliteľné	voliteľné
Rozkladateľná flexibilná rúra pre 2/3 cestné ventily		voliteľné	voliteľné
Čerpadlo na odtok kondenzátu		voliteľné	voliteľné
Dekoratívny nepriehľadný panel z kompozitného materiálu z dibondového hliníka		voliteľné	voliteľné
Dekoratívny brúsený panel z kompozitného materiálu Dibond hliníka		voliteľné	voliteľné
Dekoratívny nepriehľadný panel z kompozitného materiálu Dibond hliníka s vlastnou grafikou		voliteľné	voliteľné
Antibaktérie - Antivírusový filter s inovatívnou membránou		voliteľné	voliteľné
Predný žiarivý panel		Zahrnuté	Zahrnuté
Držiak na uteráky		Zahrnuté	Zahrnuté



VOLITEĽNÉ

Ovládanie TOP s čiernym dotykovým displejom a funkciou Wi-Fi pre jednoduché ovládanie zo smartfónu cez aplikáciu. Celý rad Reverso je ľahko spravovateľný vďaka dotykovému ovládaniu a praktickej aplikácii.

Je možné spravovať sieť strojov pre obytné aj hotelové stavby, kancelárie a verejné budovy. Aplikácia je dostupná pre iOS aj Android systémy.

Podsvietený infračervený diaľkový ovládač je zahrnutý v cene.



Generický hydraulický diagram

